

Adaptery Couplery światłowodowe jednomodowe SM



Najważniejsze cechy:

Wersje simplex oraz duplex

Kolor zgodny z typem: PC-niebieskie, APC-zielone

Zaślepki przeciwkurzowe

Szybki montaż

OPIS PRODUKTU

Adaptery przeznaczone do wykonywania połączeń w panelach światłowodowych między kablami wchodzącymi do szafy teleinformatycznej, a patchcordami światłowodowymi.

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

ISO/IEC 11801-1:2017

PN-EN 50173-1:2018

ANSI/TIA/EIA-568B

Cecha	Właściwość
Obudowa	Plastikowa z metalowym zatrzaskiem
Ferrula	Ceramiczna
Insertion Loss	<0,2dB
Żywotność	500 cykli wpięcia/wypięcia wtyku
Temperatura	Składowania: od -40°C do +80°C Pracy: od -20°C do +70°C

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
F31-1700	Adapter - coupler ST jednomodowy, ferrula ceramiczna
F31-1800	Adapter - coupler FC jednomodowy, ferrula ceramiczna
F31-1100	Adapter - coupler SC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F31-1200	Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F31-2100	Adapter - coupler SC jednomodowy, duplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F31-2200	Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, duplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F31-2300	Adapter - coupler LC duplex, plastikowa obudowa, jednomodowy, ferrula ceramiczna (pod otwory SC)
F31-2400	Adapter - coupler LC/APC duplex, plastikowa obudowa, jednomodowy, ferrula ceramiczna (pod otwory SC)
F31-4300	Adapter - coupler LC quad, SM, jednomodowy
F31-4400	Adapter - coupler LC/APC quad, SM jednomodowy
F31-1600	Adapter - coupler E-2000/APC jednomodowy